



Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.

Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeuges als wahlweise Ausstattung genehmigt.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ist nicht erforderlich.

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
M	Volvo S40 (ab MY04), Volvo V50	MS????, MW????	e4*2001/116*0076*00 bis .. *22

2. Reifen- und Radabmessungen

lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
1	195/65 R15	90V	6.0Jx15 ET46*	M?04??	Adaro 30615589	Acrux 8665463	A)	
					Isis 30714962	Libra 31255812		
	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*		Caligo 8665466	Crius 3066525	A)	
					Castilia 30615590	Cursa 3066524		
					Cordelia 30671412	Ceryx 30671413		
					Celeus 30647836	Tania 30794838		
					Cepheus 30647087	Cygnus 30647088		
					Rana 30714878	Clava 30647930		
					Libra 31255890			
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta 30647090	Sculptor 30647089	A)	
					Scotia pol. 30666526	Stylla 30615591		
					Scotia 31201773	Mestra 30647832		
			Phorbias 30672915	Spartacus 30671414				
			Serapis 30671415	Zaurak 31202663				
			Zaurak 30635803	Zaurak 30714965				
			Zaurak 30714963	Zaurak 30778818				
			Cratus 31290177					
215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa 8698208	Medea 8698210	A), 1), 2)			
			Atreus 30672919					
			Midir 30760139	Midir 30760053				



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
2	195/65 R15	90H	6.0Jx15 ET46*	M?08??	Adaro	30615589	Acrux	8665463	A)
				M?20??	Isis	30714962	Libra	31255812	
	195/60 R16 205/55 R16	90H	6.5Jx16 ET 52.5*	M?21??	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
	205/50 R17	90H	7.0Jx17 ET 52.5		Libra	31255890			A)
					Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	
Scotia pol.					30666526	Stylla	30615591		
Scotia					31201773	Mestra	30647832		
Phorbas					30672915	Spartacus	30671414		
Serapis					30671415	Zaurak	31202663		
Zaurak					30635803	Zaurak	30714965		
Zaurak					30714963	Zaurak	30778818		
215/45 R18	90H	7.5Jx18 ET 52.5		Cratus	31290177			A), 1), 2)	
				Medusa	8698208	Medea	8698210		
				Atreus	30672919				
				Midir	30760139	Midir	30760053		
3	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*	M?38??	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
				M?50??	Castilia	30615590	Cursa	3066524	
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	A)
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
					Libra	31255890			
					Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	
	215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5		Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	A), 1), 2)
					Scotia	31201773	Mestra	30647832	
Phorbas					30672915	Spartacus	30671414		
Serapis					30671415	Zaurak	31202663		
Zaurak					30635803	Zaurak	30714965		
Zaurak					30714963	Zaurak	30778818		
Cratus					31290177				
Medusa					8698208	Medea	8698210		
Atreus	30672919								
				Midir	30760139	Midir	30760053		



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Version	Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen		Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
4	195/65 R15	90V	6.0Jx15 ET46*	M?43?2	Adaro	30615589	Acrux	8665463	A)
					Isis	30714962	Libra	31255812	
	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*		Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
					Libra	31255890			
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
					Scotia	31201773	Mestra	30647832	
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
Cratus				31290177					
215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2)		
			Atreus	30672919					
			Midir	30760139	Midir	30760053			
5	195/65 R15	90V	6.0Jx15 ET46*	M?43?B	Adaro	30615589	Acrux	8665463	A), 3)
					Isis	30714962	Libra	31255812	
	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*		Caligo	8665466	Crius	3066525	A), 3)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
					Libra	31255890			
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A), 3)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
					Scotia	31201773	Mestra	30647832	
					Phorbias	30672915	Spartacus	30671414	
					Serapis	30671415	Zaurak	31202663	
					Zaurak	30635803	Zaurak	30714965	
					Zaurak	30714963	Zaurak	30778818	
					Cratus	31290177			
	215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5		Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2), 3)
Atreus				30672919					
Midir				30760139	Midir	30760053			



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Version	Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen		Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
6	195/65 R15	90H	6.0Jx15 ET46*	M?43?B	Adaro	30615589	AcruX	8665463	A), 4)
					Isis	30714962	Libra	31255812	
	195/60 R16 205/55 R16	90H	6.5Jx16 ET 52.5*		Caligo	8665466	Crius	3066525	A), 4)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
					Libra	31255890			
	205/50 R17	90H	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A), 4)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
					Scotia	31201773	Mestra	30647832	
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
215/45 R18	90H	7.5Jx18 ET 52.5	Cratus	31290177			A), 1), 2), 4)		
			Medusa	8698208	Medea	8698210			
			Atreus	30672919					
Midir	30760139	Midir	30760053						
7	195/60 R16 205/55 R16	90H	6.5Jx16 ET 52.5*	M?58?0	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
	Libra	31255890				A)			
	205/50 R17	90H	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta		30647090	Sculptor	30647089
					Scotia pol.		30666526	Stylla	30615591
					Scotia		31201773	Mestra	30647832
					Phorbias		30672915	Spartacus	30671414
					Serapis		30671415	Zaurak	31202663
					Zaurak	30635803	Zaurak	30714965	
	Zaurak	30714963	Zaurak		30778818				
	Cratus	31290177				A), 1), 2)			
	215/45 R18	90H	7.5Jx18 ET 52.5		Medusa		8698208	Medea	8698210
					Atreus		30672919		
					Midir		30760139	Midir	30760053



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
8	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*	M?58?1	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413				
	Celeus	30647836	Tania		30794838				
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088				
	Rana	30714878	Clava		30647930				
	Libra	31255890							
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
Scotia				31201773	Mestra	30647832			
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5	Cratus	31290177			A), 1), 2)		
			Medusa	8698208	Medea	8698210			
			Atreus	30672919					
Midir	30760139	Midir	30760053						
9	195/60 R16 205/55 R16	90H	6.5Jx16 ET 52.5*	M?66??	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413				
	Celeus	30647836	Tania		30794838				
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088				
	Rana	30714878	Clava		30647930				
	Libra	31255890							
	205/50 R17	90H	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
Scotia				31201773	Mestra	30647832			
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
215/45 R18	90H	7.5Jx18 ET 52.5	Cratus	31290177			A), 1), 2)		
			Medusa	8698208	Medea	8698210			
			Atreus	30672919					
Midir	30760139	Midir	30760053						



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
10	195/60 R16 205/55 R16	91W	6.5Jx16 ET 52.5*	M?68?1 M?68?9 M?67?1 M?67?9	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413				
	Celeus	30647836	Tania		30794838				
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088				
	Rana	30714878	Clava		30647930				
	Libra	31255890							
	205/50 R17	91W	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
Scotia				31201773	Mestra	30647832			
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
Cratus				31290177					
215/45 R18	91W	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2)		
			Atreus	30672919					
			Midir	30760139	Midir	30760053			
11	195/60 R16 205/55 R16	91V	6.5Jx16 ET 52.5*	M?68?4 M?68?7 M?67?4 M?67?7 M?77?9 M?78?9 M?86?1	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413				
	Celeus	30647836	Tania		30794838				
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088				
	Rana	30714878	Clava		30647930				
	Libra	31255890							
	205/50 R17	91V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591	
Scotia				31201773	Mestra	30647832			
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
Cratus				31290177					
215/45 R18	91V	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2)		
			Atreus	30672919					
			Midir	30760139	Midir	30760053			



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
12	195/60 R16 205/55 R16	90V	6.5Jx16 ET 52.5*	M?75?1 M?75?2	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)	
					Castilia	30615590	Cursa	3066524		
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413					
	Celeus	30647836	Tania		30794838					
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088					
	Rana	30714878	Clava		30647930					
	Libra	31255890								
	205/50 R17	90V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089		A)
					Scotia pol.	3066526	Stylla	30615591		
Scotia				31201773	-	-				
Phorbias				30672915	Mestra	30647832				
Serapis				30671415	Spartacus	30671414				
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965				
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818				
Cratus				31290177						
215/45 R18	90V	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2)			
			Atreus	30672919						
			Midir	30760139	Midir	30760053				
13	195/60 R16 205/55 R16	91V	6.5Jx16 ET 52.5*	M?75?B	Caligo	8665466	Crius	3066525	A)	
					Castilia	30615590	Cursa	3066524		
	Cordelia	30671412	Ceryx		30671413					
	Celeus	30647836	Tania		30794838					
	Cepheus	30647087	Cygnus		30647088					
	Rana	30714878	Clava		30647930					
	Libra	31255890								
	205/50 R17	91V	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089		A)
					Scotia pol.	30666526	Stylla	30615591		
Scotia				31201773	Mestra	30647832				
Phorbias				30672915	Spartacus	30671414				
Serapis				30671415	Zaurak	31202663				
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965				
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818				
Cratus				31290177						
215/45 R18	91V	7.5Jx18 ET 52.5	Medusa	8698208	Medea	8698210	A), 1), 2)			
			Atreus	30672919						
			Midir	30760139	Midir	30760053				



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
14	195/65 R15	90H	6.0Jx15 ET46*	M?76?2 M?84?1	Adaro	30615589	Acrux	8665463	A)
					Isis	30714962	Libra	31255812	
	195/60 R16 205/55 R16	90H	6.5Jx16 ET 52.5*		Caligo	8665466	Crius	3066525	A)
					Castilia	30615590	Cursa	3066524	
					Cordelia	30671412	Ceryx	30671413	
					Celeus	30647836	Tania	30794838	
					Cepheus	30647087	Cygnus	30647088	
					Rana	30714878	Clava	30647930	
					Libra	31255890			
	205/50 R17	90H	7.0Jx17 ET 52.5		Sagitta	30647090	Sculptor	30647089	A)
Scotia pol.				30666526	Stylla	30615591			
Scotia				31201773	Mestra	30647832			
Phorbis				30672915	Spartacus	30671414			
Serapis				30671415	Zaurak	31202663			
Zaurak				30635803	Zaurak	30714965			
Zaurak				30714963	Zaurak	30778818			
Cratus				31290177					

* Mit Original Volvo-Stahlrad (Volvo-Teile-Nr. 30615588 [6.0x15] bzw. 30615721 [6.5x16]) wahlw. Leichtmetallrad gemäß Spalte "Radkennzeichnung".

3. Auflagen

- A - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 18"-Leichtmetallräder nur mit Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse und Austausch des Federwegbegrenzers an der Hinterachse (Volvo-Teile-Nr. 30664 997-1). Eine Anpassung der Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzählers mittels Software-Download ist erforderlich.
 - 2 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich
 - 3 bis EG-Betriebserlaubnis Nr. e4*2001/116*0078*18
 - 4 ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e4*2001/116*0078*19