



## Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.

Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeuges als wahlweise Ausstattung genehmigt.

**Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ist nicht erforderlich.**

### 1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
A	Volvo S80	A?????	e9*2001/116*0057*00 bis ..*14

### 2. Reifen- und Radabmessungen

lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Version	Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen		Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
1	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?0250	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 6)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021		A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5)			
			Spartes	30714022		30748771				
				31280053		31280052				
			Cassini	30760638						
2	205/60 R16	93V	7.0Jx16 ET50*	A?0251	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 6)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/55 R16	93V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021		A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
225/50 R17	93V	7.0Jx17 ET50	Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5)			
			Spartes	30714022		30748771				
				31280053		31280052				
			Cassini	30760638						



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
3	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?04??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 7)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245		A), 1), 7)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
4	205/60 R16	92V	7.0Jx16 ET50*	A?04??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 9)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 9)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	92V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 9)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	92V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245		A), 1), 9)		
245/40 R18	92V	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
5	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	A?04??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6), 10)
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	92H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 10)
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
225/50 R17	92H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5), 10)		
			Spartes 30714022	30748771					
			31280053	31280052					
	245/45 R17	92H	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 10)	
	245/40 R18	92H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
				Makara 30681984	Makara 31212691				
				Balius 30748351	Balius 30660347				
				Venator 30714486	Venator 30748772				
				Cratus 31255447					
6	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?05??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6)
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6)	
				Atla 30760637	Cecino 30714024				
				Agena 30794836					
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5), 6)	
				Spartes 30714022	30748771				
				31280053	31280052				
				Cassini 30760638					
7	205/60 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	A?05??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2)	
				Atla 30760637	Cecino 30714024				
				Agena 30794836					
	225/50 R17	94W	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5)	
				Spartes 30714022	30748771				
				31280053	31280052				
				Cassini 30760638					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
8	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?43??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 7)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 7)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
9	205/60 R16	92V	7.0Jx16 ET50*	A?43??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 11)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 11)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	92V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 11)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	92V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 11)		
245/40 R18	92V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
10	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	A?43??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 12)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 12)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	92H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 12)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	92H	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 12)		
245/40 R18	92H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
11	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	AS44??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6), 13)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
					Agena 30794836					
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021				A), 2), 13)
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
			Agena 30794836							
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5), 13)			
			Spartes 30714022	30748771						
			31280053	31280052						
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 13)			
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245							
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090						
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023						
			Makara 30681984	Makara 31212691						
			Balius 30748351	Balius 30660347						
			Venator 30714486	Venator 30748772						
			Cratus 31255447							
12	205/60 R16	92V	7.0Jx16 ET50*	A?44??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6), 14)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
					Agena 30794836					
	225/55 R16	92V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021				A), 2), 14)
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
			Agena 30794836							
225/50 R17	92V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5), 14)			
			Spartes 30714022	30748771						
			31280053	31280052						
245/45 R17	92V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 14)			
245/40 R18	92V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245							
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090						
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023						
			Makara 30681984	Makara 31212691						
			Balius 30748351	Balius 30660347						
			Venator 30714486	Venator 30748772						
			Cratus 31255447							
13	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?52??	Naos 30666081	Creon 30714021			A), 2), 6)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
					Agena 30794836					
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021				A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024				
			Agena 30794836							
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485			A), 5)			
			Spartes 30714022	30748771						
			31280053	31280052						
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1)			
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245							
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090						
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023						
			Makara 30681984	Makara 31212691						
			Balius 30748351	Balius 30660347						
			Venator 30714486	Venator 30748772						
			Cratus 31255447							



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
14	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?53??	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5)	
					Spartes 30714022	30748771		
					31280053	31280052		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638		A), 1)	
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
15	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?56?0	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 6)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5)	
					Spartes 30714022	30748771		
					31280053	31280052		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638		A), 1)	
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
16	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	A?56?1	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 6), 7)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 7)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5), 7)	
					Spartes 30714022	30748771		
					31280053	31280052		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638		A), 1), 7)	
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
17	205/60 R16	93V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?56?1</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	93V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	93V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 8)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	93V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 8)		
245/40 R18	93V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
18	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?60?0</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
19	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?60?1</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 6)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5), 6)		
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 6)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245					
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
20	205/60 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	<b>A?60?1</b>	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94W	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94W	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5)			
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94W	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245	A), 1)			
245/40 R18	94W	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
21	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?69??</b>	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 6)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5)			
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245	A), 1)			
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
22	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?70?0, A?70?1 A?71?0, A?71?1, A?71?4</b>	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5)	
					Spartes 30714022	30748771		
			31280053	31280052				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245	A), 1)			
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
23	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?71?6</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 7)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5), 7)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
					Cassini	30760638				
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 7)	
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023		
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						
24	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?71?6</b> <b>A?70?6</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 8)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5), 8)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
					Cassini	30760638				
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 8)	
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023		
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						
25	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?72??</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 6)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
					Cassini	30760638				
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)	
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023				
			Makara	30681984	Makara	31212691				
			Balius	30748351	Balius	30660347				
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
26	205/60 R16	94H	7.0Jx16 ET50*	A?75??	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 6), 7)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 7)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	94H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5), 7)			
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	94H	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245	A), 1), 7)			
245/40 R18	94H	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
27	205/60 R16	93H	7.0Jx16 ET50*	A?75?? A?76??	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 6), 8)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	93H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 8)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
			Agena 30794836					
225/50 R17	93H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485	A), 5), 8)			
			Spartes 30714022	30748771				
			31280053	31280052				
245/45 R17	93H	8.0Jx17 ET55	Cassini 30760638	Meissa 30683245	A), 1), 8)			
245/40 R18	93H	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090				
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
28	225/50 R17	97W	7.0Jx17 ET50	A?85??	Regor 30666082		A)	
	245/45 R17	97W	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245		A), 1)	
	245/40 R18	97W	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		
					Fortuna 30778089	Odysseus 30714023		
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
29	225/55 R16	95W	7.0Jx16 ET50*	<b>A?90??</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	95W	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5)
			Spartes 30714022		30748771			
				31280053		31280052		
	245/45 R17	95W	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638			A), 1)
	245/40 R18	95W	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245				
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090			
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				
30	225/55 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	<b>A?95?0</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94W	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5)
			Spartes 30714022		30748771			
				31280053		31280052		
	245/45 R17	94W	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638			A), 1)
	245/40 R18	94W	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245				
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090			
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				
31	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?95?6</b>	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 5)
			Spartes 30714022		30748771			
				31280053		31280052		
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Cassini 30760638			A), 1)
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245				
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090			
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
32	225/55 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	<b>A?98?0</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94W	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
	245/45 R17	94W	8.0Jx17 ET55		Cassini	30760638			A), 1)	
	245/40 R18	94W	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245				
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023		
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						
33	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?98?6</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 3)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 5)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Cassini	30760638			A), 1), 3)	
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245				
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023		
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						
34	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	<b>A?98?6</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 4), 5)	
					Spartes	30714022		30748771		
						31280053		31280052		
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Cassini	30760638			A), 1), 4)	
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245				
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090		
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023		
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
			Venator	30714486	Venator	30748772				
			Cratus	31255447						



Lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
35	225/55 R16	95W	7.0Jx16 ET50*	<b>A*9976</b>	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	95W	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 5)
					Spartes	30714022		30748771	
						31280053		31280052	
	245/45 R17	95W	8.0Jx17 ET55		Cassini	30760638			A), 1)
	245/40 R18	95W	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	
					Fortuna	30778089	Odysseus	30714023	
					Makara	30681984	Makara	31212691	
					Balius	30748351	Balius	30660347	
			Venator	30714486	Venator	30748772			
			Cratus	31255447					

\* Mit Original Volvo-Stahlrad (TN 30666080\* oder 30683237) wahlweise Leichtmetallrad gemäß Spalte "Radkennzeichnung". Volvo-Stahlrad ist für den Einsatz mit TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) vorbereitet.

### 3. Auflagen

- A - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
  - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
  - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
  - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
  - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
  - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
  - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
  - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
  - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 Bei der Verwendung der Reifengrößen 245/45R17 oder 245/40R18 sind zusätzlich Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse (Volvo-Teile-Nr. 30760164) zu verbauen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug bereits ab Werk mit 245mm breiten Reifen ausgerüstet wurde.
  - 2 nur für Fahrzeuge mit 16''-Bremsanlage.
  - 3 Nur für Fahrzeuge bis MJ 2007 (e9\*2001/116\*0057\*00 bis ..\*04).
  - 4 Nur für Fahrzeuge ab MJ 2008 (ab e9\*2001/116\*0057\*05).
  - 5 Felgen „Spartes“, „Canicula“ und „Cassini“ nicht für Fahrzeuge mit 17,5" Bremsscheiben an der Vorderachse.
  - 6 Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h.
  - 7 Nur für Fahrzeuge bis MJ 2008 (e9\*2001/116\*0057\*00 bis ..\*06).
  - 8 Nur für Fahrzeuge ab MJ 2009 (ab e9\*2001/116\*0057\*07).
  - 9 Nur für Fahrzeuge MJ 2009 (e9\*2001/116\*0057\*07).



## Volvo Car Germany GmbH

Homologation  
Ringstraße 38 - 44, 50996 Köln  
Postfach 50 21 01, 50981 Köln  
Telefon (0221) 9393 - 0  
Telefax (0221) 9393 - 155  
[www.volvocars.de](http://www.volvocars.de)

- 10 Nur für Fahrzeuge ab MJ 2009, Prod.-woche 0846 (ab e9\*2001/116\*0057\*08).
- 11 Nur für Fahrzeuge MJ 2009 (e9\*2001/116\*0057\*07 und ..\*08).
- 12 Nur für Fahrzeuge ab MJ 2010 (ab e9\*2001/116\*0057\*09).
- 13 Nur für Fahrzeuge bis MJ 2010 (bis e9\*2001/116\*0057\*13).
- 14 Nur für Fahrzeuge ab MJ 2011 (ab e9\*2001/116\*0057\*14).