



Zulässige Rad/Reifenkombinationen

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur mit Original Volvo-Rädern mit Volvo-Markenzeichen und den in dieser Auflistung genannten Radkennzeichnungen. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u.a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Volvo-Partnern.

Alle unten aufgelisteten Rad/Reifenkombinationen sind mit der unter Punkt 1. genannten EG-Betriebserlaubnis des Fahrzeugs als wahlweise Ausstattung genehmigt.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ist nicht erforderlich.

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
B	Volvo V70, Volvo XC70	BW????, BZ????	e9*2001/116*0065*00 bis ..10

2. Reifen- und Radabmessungen

Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Version	Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen		Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
1	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW02E0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
2	205/60 R16	93V	7.0Jx16 ET50*	BW02E1	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 7)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
3	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW02E1	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 8)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
4	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW0250	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
					Cassini	30760638			
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)		
			Meissa	30683245			A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)		
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
			Cratus	31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
5	205/60 R16	93V	7.0Jx16 ET50*	BW0251	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	93V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	93V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 7)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 7)	
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	93V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1), 7)	
245/40 R18	93V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 7)	
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				
6	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW0251	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 8)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 8)	
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1), 8)	
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 8)	
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
7	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	BW04??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	92H	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
					Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052		
			7.5Jx17 ET55		Cassini 30760638			
245/45 R17	92H	8.0Jx17 ET55	Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/40 R18	92H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245			A), 1)		
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
8	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW05??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
					Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052		
			7.5Jx17 ET55		Cassini 30760638			
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
9	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	BW43??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	92H	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
					Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052		
			7.5Jx17 ET55		Cassini 30760638			
245/45 R17	92H	8.0Jx17 ET55	Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/40 R18	92H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245			A), 1)		
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
10	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW44??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4), 12)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 12)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 12)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
			7.5Jx17 ET55		Spartes	31280053	Canicula	31280052	A), 1), 12)
					Cassini	30760638			
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 12)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa	30683245			A), 1), 12)		
			Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 12)		
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								
11	205/60 R16	92V	7.0Jx16 ET50*	BW44??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4), 13)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/55 R16	92V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 13)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	92V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 13)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
			7.5Jx17 ET55		Spartes	31280053	Canicula	31280052	A), 1), 13)
					Cassini	30760638			
245/45 R17	92V	8.0Jx17 ET55	Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 13)		
245/40 R18	92V	8.0Jx18 ET55	Meissa	30683245			A), 1), 13)		
			Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 13)		
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
12	205/60 R16	94H	7.0Jx16 ET50*	BW52?0	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 4)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94H	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
					Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052		
			7.5Jx17 ET55		Cassini 30760638			
245/45 R17	94H	8.0Jx17 ET55	Sargas 30714025	Pontos 31255778	A), 1)			
245/40 R18	94H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245		A), 1)			
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090	A), 1)			
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
13	205/60 R16	94H	7.0Jx16 ET50*	BW52?1	Naos 30666081	Creon 30714021	A), 2), 4)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/50 R17	94H	7.0Jx17 ET50		Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
					Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052		
			7.5Jx17 ET55		Cassini 30760638			
245/45 R17	94H	8.0Jx17 ET55	Sargas 30714025	Pontos 31255778	A), 1)			
245/40 R18	94H	8.0Jx18 ET55	Meissa 30683245		A), 1)			
			Zubra 30666083	Fortuna 30778090	A), 1)			
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
14	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW52?2	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50			Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
						Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052			
			7.5Jx17 ET55			Cassini 30760638			
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Sargas 30714025	Pontos 31255778		A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa 30683245			A), 1)		
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)		
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
				Makara 30681984	Makara 31212691				
				Balius 30748351	Balius 30660347				
				Venator 30714486	Venator 30748772				
				Cratus 31255447					
15	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW53??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50			Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
						Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052			
			7.5Jx17 ET55			Cassini 30760638			
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Sargas 30714025	Pontos 31255778		A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa 30683245			A), 1)		
				Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)		
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
				Makara 30681984	Makara 31212691				
				Balius 30748351	Balius 30660347				
				Venator 30714486	Venator 30748772				
				Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
16	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW56?0	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50			Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)
						Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052			
			7.5Jx17 ET55			Cassini 30760638			A), 1)
			Sargas 30714025	Pontos 31255778					
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)		
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
				Makara 30681984	Makara 31212691				
				Balius 30748351	Balius 30660347				
				Venator 30714486	Venator 30748772				
				Cratus 31255447					
17	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW56?1	Naos 30666081	Creon 30714021		A),2), 4), 9)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 9)	
					Atla 30760637	Cecino 30714024			
					Agena 30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50			Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 9)
						Spartes 30714022	Canicula 30748771		
					Spartes 31280053	Canicula 31280052			
			7.5Jx17 ET55			Cassini 30760638			A), 1), 9)
			Sargas 30714025	Pontos 31255778					
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1), 9)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 9)		
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
				Makara 30681984	Makara 31212691				
				Balius 30748351	Balius 30660347				
				Venator 30714486	Venator 30748772				
				Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
18	205/60 R16	93V	7.0Jx16 ET50*	BW56?1	Naos 30666081	Creon 30714021		A),2), 4), 10)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	93V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 10)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	93V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 10)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1), 10)	
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	93V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1), 10)	
245/40 R18	93V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 10)	
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				
19	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW60??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638				A), 1)	
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245			A), 1)	
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1)	
				Fortuna 30778089	Odysseus 30714023			
				Makara 30681984	Makara 31212691			
				Balius 30748351	Balius 30660347			
				Venator 30714486	Venator 30748772			
				Cratus 31255447				



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
20	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW69?0	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 7)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 7)		
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245		A), 1), 7)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 7)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
21	205/60 R16	94H	7.0Jx16 ET50*	BW69?0	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	94H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	94H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 8)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 8)		
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	94H	8.0Jx17 ET55		Meissa 30683245		A), 1), 8)		
245/40 R18	94H	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 8)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
22	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW69?1	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)	
					Spartes	30714022	Canicula	30748771		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Spartes	31280053	Canicula	31280052	A), 1)	
					Cassini	30760638				
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)			
			Meissa	30683245						
23	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW70?0 BW70?1	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)	
					Atla	30760637	Cecino	30714024		
					Agena	30794836				
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)	
					Spartes	30714022	Canicula	30748771		
					Spartes	31280053	Canicula	31280052		
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Cassini	30760638			A), 1)	
Sargas				30714025	Pontos	31255778				
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Meissa	30683245			A), 1)			
			Zubra	30666083	Fortuna	30778090				
24	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	BW70?6	Fortuna	30778089	Odysseus	30714023	A), 1)	
					Makara	30681984	Makara	31212691		
					Balius	30748351	Balius	30660347		
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Venator	30714486	Venator	30748772	A), 2)	
					Cratus	31255447				
					Naos	30666081	Creon	30714021		
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Atla	30760637	Cecino	30714024	A), 3)	
Agena				30794836						
Regor				30666082	Canicula	30714485				
245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55	Spartes	30714022	Canicula	30748771	A), 3)			
			Spartes	31280053	Canicula	31280052				
					Cassini	30760638			A), 1)	
					Sargas	30714025	Pontos	31255778		
					Meissa	30683245				
						Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
						Fortuna	30778089	Odysseus	30714023	
						Makara	30681984	Makara	31212691	
						Balius	30748351	Balius	30660347	A), 1)
Venator				30714486		Venator	30748772			
				Cratus	31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
25	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW71?0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 9)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 9)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
	Spartes	31280053	Canicula		31280052				
			7.5Jx17 ET55		Cassini	30760638			
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 9)
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 9)
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 9)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								
26	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	BW71?0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 10)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 10)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
	Spartes	31280053	Canicula		31280052				
			7.5Jx17 ET55		Cassini	30760638			
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 10)
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 10)
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 10)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								
27	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW71?1	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
	Spartes	31280053	Canicula		31280052				
			7.5Jx17 ET55		Cassini	30760638			
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
28	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	BW71?4 BW71?6	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								
29	205/60 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW72??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 4)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*		Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
		7.5Jx17 ET55	Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)		
245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55	Meissa	30683245			A), 1)		
245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55	Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)		
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
Cratus	31255447								



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder			
30	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	BW75??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	92H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 7)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	92H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 7)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 7)		
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	92H	8.0Jx17 ET55	Meissa 30683245			A), 1), 7)		
245/40 R18	92H	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 7)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
31	205/60 R16	93H	7.0Jx16 ET50*	BW75??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
	225/55 R16	93H	7.0Jx16 ET50*		Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 8)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
225/50 R17	93H	7.0Jx17 ET50	Regor 30666082	Canicula 30714485		A), 3), 8)		
			Spartes 30714022	Canicula 30748771				
			Spartes 31280053	Canicula 31280052				
		7.5Jx17 ET55	Cassini 30760638			A), 1), 8)		
			Sargas 30714025	Pontos 31255778				
245/45 R17	93H	8.0Jx17 ET55	Meissa 30683245			A), 1), 8)		
245/40 R18	93H	8.0Jx18 ET55	Zubra 30666083	Fortuna 30778090		A), 1), 8)		
			Fortuna 30778089	Odysseus 30714023				
			Makara 30681984	Makara 31212691				
			Balius 30748351	Balius 30660347				
			Venator 30714486	Venator 30748772				
			Cratus 31255447					
32	205/60 R16	93H	7.0Jx16 ET50*	BW76??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 12)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			
33	205/60 R16	92H	7.0Jx16 ET50*	BW76??	Naos 30666081	Creon 30714021		A), 2), 4), 13)
					Atla 30760637	Cecino 30714024		
					Agena 30794836			



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
34	225/55 R16	95W	7.0Jx16 ET50*	BW90??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	95WV	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	95W	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	95W	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus				31255447					
35	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW95?0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus				31255447					
36	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	BW95?6	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus				31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
37	225/55 R16	94W	7.0Jx16 ET50*	BW98?0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 5)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agna	30794836			
	225/50 R17	94W	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 5)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
			7.5Jx17 ET55		Cassini	30760638			
	245/45 R17	94W	8.0Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 5)
	245/40 R18	94W	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 5)
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 5)
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
			Cratus	31255447					
38	225/55 R16	94V	7.0Jx16 ET50*	BW98?0	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 6)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agna	30794836			
	225/50 R17	94V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3), 6)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
			7.5Jx17 ET55		Cassini	30760638			
	245/45 R17	94V	8.0Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1), 6)
	245/40 R18	94V	8.0Jx18 ET55		Meissa	30683245			A), 1), 6)
					Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1), 6)
			Fortuna	30778089	Odysseus	30714023			
			Makara	30681984	Makara	31212691			
			Balius	30748351	Balius	30660347			
			Venator	30714486	Venator	30748772			
			Cratus	31255447					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
39	225/55 R16	95V	7.0Jx16 ET50*	BW98?6	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
	Agena	30794836							
	225/50 R17	95V	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	95V	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	95V	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus				31255447					
40	225/55 R16	95W	7.0Jx16 ET50*	BW99??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
	Agena	30794836							
	225/50 R17	95W	7.0Jx17 ET50		Regor	30666082	Canicula	30714485	A), 3)
					Spartes	30714022	Canicula	30748771	
					Spartes	31280053	Canicula	31280052	
	Cassini	30760638							
			7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 1)
	245/45 R17	95W	8.0Jx17 ET55		Meissa	30683245			A), 1)
	245/40 R18	95W	8.0Jx18 ET55		Zubra	30666083	Fortuna	30778090	A), 1)
Fortuna				30778089	Odysseus	30714023			
Makara				30681984	Makara	31212691			
Balius				30748351	Balius	30660347			
Venator				30714486	Venator	30748772			
Cratus				31255447					
41	215/65 R16	96H	7.0Jx16 ET50*	BZ52??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96H	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A)
	235/50R18	96H	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A)
235/45R19	96H	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A), 1), 11)		
			Erakir	31200398					
42	215/65 R16	96H	7.0Jx16 ET50*	BZ69??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96H	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A)
	235/50R18	96H	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A)
	235/45R19	96H	7.5Jx19 ET55		Erakir	31201242	Erakir	31201244	A), 1), 11)
			Erakir	31200398					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
43	215/65 R16	96V	7.0Jx16 ET50*	BZ70??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96V	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A)
	235/50R18	96V	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A)
235/45R19	96V	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A),1), 11)		
Erakir	31200398								
44	215/65 R16	96V	7.0Jx16 ET50*	BZ70?? BZ80??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 12)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96V	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 12)
	235/50R18	96V	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A), 12)
235/45R19	96V	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A),1), 11), 12)		
Erakir	31200398								
45	215/65 R16	96H	7.0Jx16 ET50*	BZ70?? BZ80??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2), 13)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96H	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A), 13)
	235/50R18	96H	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A), 13)
235/45R19	96H	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A),1), 11), 13)		
Erakir	31200398								
46	215/65 R16	96V	7.0Jx16 ET50*	BZ80??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96V	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A)
	235/50R18	96V	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A)
235/45R19	96V	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A),1), 11)		
Erakir	31200398								
47	215/65 R16	96V	7.0Jx16 ET50*	BZ71?? BZ72?? BZ90?? BZ95?? BZ98?? BZ99??	Naos	30666081	Creon	30714021	A), 2)
					Atla	30760637	Cecino	30714024	
					Agena	30794836			
	235/55 R17	96V	7.5Jx17 ET55		Sargas	30714025	Pontos	31255778	A)
	235/50R18	96V	7.5Jx18 ET55		Minos	30748756	Merac	31200371	A)
235/45R19	96V	7.5Jx19 ET55	Erakir	31201242	Erakir	31201244	A),1), 11)		
Erakir	31200398								

* Mit Original Volvo-Stahlrad (TN 30666080 oder 30683237) wahlweise Leichtmetallrad gemäß Spalte "Radkennzeichnung".



3. Auflagen

- A - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
 - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmuttern von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 Es sind zusätzlich Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse (Volvo-Teile-Nr. 30760164) zu verbauen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug bereits ab Werk mit 245mm (V70, Versionen BW????) bzw. 235 mm (XC70, Versionen BZ????) breiten Reifen ausgerüstet wurde.
 - 2 Nur für Fahrzeuge mit 16"-Bremsanlage.
 - 3 Felgen „Spartes“ und „Canicula“ nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.
 - 4 Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h.
 - 5 Nur für Fahrzeuge mit EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*00.
 - 6 Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*01.
 - 7 Nur für Fahrzeuge bis EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*03.
 - 8 Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*04.
 - 9 Nur für Fahrzeuge mit EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*00 und ab e9*2001/116*0065*04.
 - 10 Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*01 bis e9*2001/116*0065*03.
 - 11 Nicht zur Verwendung mit Schneeketten.
 - 12 Nur für Fahrzeuge bis EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*09.
 - 13 Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001/116*0065*10.