





	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
<b>A?04??</b> (9)	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?04??</b> (10)	X (2)				205/60 R16	92H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?05?0</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
<b>A?05?1</b> (6)	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
<b>A?05?1</b> (15)	X (2)				205/60 R16	94W
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
<b>A?07??</b>	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?43??</b> (7)	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?43??</b> (11)	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?43??</b> (12)	X (2)				205/60 R16	92H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?44??</b> (13)	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?44??</b> (14)	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
<b>A?47??</b> (6)	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?47??</b> (15)	X (2)				205/60 R16	92W
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?48??</b>	X (2)				205/60 R16	92V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?52??</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?52??</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?53??</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?56?0</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?56?1</b> (7)	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?56?1</b> (8)	X (2)				205/60 R16	93V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?60?0</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
<b>A?60?1</b> (6)	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?60?1</b> (15)	X (2)				205/60 R16	94W
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?69??</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?70?0,</b> <b>A?70?1</b> (7)	X (2)				225/55 R16	94V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?70?6</b> (8)	X (2)				225/55 R16	95V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?71?0,</b> <b>A?71?1,</b> <b>A?71?4</b>	X (2)				225/55 R16	94V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?71?6</b> (7)	X (2)				225/55 R16	94V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?71?6</b> (8)	X (2)				225/55 R16	95V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?72??</b>	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?75??</b> (7)	X (2)				205/60 R16	94H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?75??</b> (8)	X (2)				205/60 R16	93H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
A?76??	X (2)				205/60 R16	93H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?82?0	X (2)				225/55 R16	94V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?82?6	X (2)				225/55 R16	95V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?83?0	X (2)				225/55 R16	94V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?84??	X (2)				205/60 R16	92H
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?85??		X (nur "Regor")			225/50 R17	97W
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?88??	X (2)				205/60 R16	94V
	X (2)				225/55 R16	
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?90??	X (2)				225/55 R16	95W
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?95?0	X (2)				225/55 R16	94W
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
A?95?6	X (2)				225/55 R16	95V
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	8.0Jx17 ET55	8.0Jx18 ET55		
<b>A?98?0</b>	X (2)				225/55 R16	<b>94W</b>
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?98?6</b> (3)	X (2)				225/55 R16	<b>94V</b>
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?98?6</b> (5)	X (2)				225/55 R16	<b>95V</b>
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	
<b>A?99?6</b>	X (2)				225/55 R16	<b>95W</b>
		X (5)			225/50 R17	
			X (1)		245/45 R17	
				X (1)	245/40 R18	

**Auflagen:**

- Allgemein - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
  - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
  - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
  - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
  - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
  - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
  - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
  - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 - Bei der Verwendung der Reifengrößen 245/45R17 oder 245/40R18 sind zusätzlich Lenkeinschlag-begrenzer an der Vorderachse (Volvo-Teile-Nr. 30760164) zu verbauen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug bereits ab Werk mit 245mm breiten Reifen ausgerüstet wurde.
  - 2 - „Naos“ und „Cecino“ nur für Fahrzeuge mit 16“-Bremsanlage.
  - 3 - Nur für Fahrzeuge bis MJ 2007 (e9\*2001/116\*0057\*00 bis ..\*04).
  - 4 - Nur für Fahrzeuge ab MJ 2008 (ab e9\*2001/116\*0057\*05).
  - 5 - Felgen „Spartes“, „Canicula“ und „Cassini“ nicht für Fahrzeuge mit 17,5“ Bremscheiben an der Vorderachse.
  - 6 - Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit unter 240 km/h.
  - 7 - Nur für Fahrzeuge bis MJ 2008 (e9\*2001/116\*0057\*00 bis ..\*06).
  - 8 - Nur für Fahrzeuge ab MJ 2009 (ab e9\*2001/116\*0057\*07).
  - 9 - Nur für Fahrzeuge MJ 2009 (e9\*2001/116\*0057\*07).
  - 10 - Nur für Fahrzeuge ab MJ 2009, Prod.-woche 0846 (ab e9\*2001/116\*0057\*08).
  - 11 - Nur für Fahrzeuge MJ 2009 (e9\*2001/116\*0057\*07 und ..\*08).
  - 12 - Nur für Fahrzeuge ab MJ 2010 (ab e9\*2001/116\*0057\*09).
  - 13 - Nur für Fahrzeuge bis MJ 2010 (bis e9\*2001/116\*0057\*13).
  - 14 - Nur für Fahrzeuge ab MJ 2011 (ab e9\*2001/116\*0057\*14).
  - 15 - Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit von 240 bzw. 245 km/h.