





	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8Jx17 ET55	7.5Jx18 ET55	8Jx18 ET55	7.5Jx19 ET55		
BW44?? (13)	x(2)							205/60R16	92V
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
				x(1)				245/45R17	
BW47?1 (4)	x(2)							245/40R18	92V
	x(2)							205/60R16	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW47?1 (14)								245/45R17	92W
	x(2)							245/40R18	
	x(2)							205/60R16	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
BW47?B, BW48??								225/50R17	92V
	x(2)							245/45R17	
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					205/60R16	
BW52?0, BW52?1								225/55R16	94H
	x(2)							225/50R17	
	x(2)							245/45R17	
		x(3)	x(1)					245/40R18	
BW52?2, BW53??, BW56?0								205/60R16	94V
	x(2)							225/55R16	
	x(2)							225/50R17	
		x(3)	x(1)					245/45R17	
BW56?1 (9)								245/40R18	94V
	x(2)							205/60R16	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW56?1 (10)								245/45R17	93V
	x(2)							245/40R18	
	x(2)							205/60R16	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
BW60??								225/50R17	94V
	x(2)							245/45R17	
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					205/60R16	
BW69?0 (7)								225/55R16	94V
	x(2)							225/50R17	
	x(2)							245/45R17	
		x(3)	x(1)					245/40R18	
BW69?0 (8)								205/60R16	94H
	x(2)							225/55R16	
	x(2)							225/50R17	
		x(3)	x(1)					245/45R17	
BW69?1								245/40R18	94V
	x(2)							205/60R16	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW70?0, BW71?1								245/45R17	94V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW70?6								245/45R17	95V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW71?0 (9)								245/45R17	94V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW71?0 (10)								245/45R17	95V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW71?1								245/45R17	94V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW71?4, BW71?6								245/45R17	95V
	x(2)							245/40R18	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8Jx17 ET55	7.5Jx18 ET55	8Jx18 ET55	7.5Jx19 ET55		
BW72??	x(2)							205/60R16	94V
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
				x(1)				245/45R17	
BW75?? (7)								245/40R18	92H
	x(2)							205/60R16	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW75?? (8)								245/45R17	93H
								245/40R18	
	x(2)							205/60R16	
	x(2)	x(3)	x(1)					225/55R16	
BW76?? (12)								225/50R17	93H
BW76?? (13)	x(2)							245/45R17	
BW82?0								245/40R18	94V
	x(2)							205/60R16	
		x(3)	x(1)					225/55R16	
				x(1)				225/50R17	
BW82?6								245/45R17	95V
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW83?1								245/45R17	94V
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW84?1								245/45R17	92H
								245/40R18	
	x(2)							205/60R16	
	x(2)							225/55R16	
BW88?0								225/50R17	94H
								245/45R17	
								245/40R18	
	x(2)							205/60R16	
BW88?1	x(2)							225/55R16	94V
	x(2)							225/50R17	
		x(3)	x(1)					245/45R17	
				x(1)				245/40R18	
BW90??								205/60R16	95W
								225/55R16	
	x(2)							225/50R17	
		x(3)	x(1)					245/45R17	
BW95?0								245/40R18	94V
								205/60R16	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW95?6								245/45R17	95V
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW98?0 (5)								245/45R17	94W
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW98?0 (6)								245/45R17	94V
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW98?6								245/45R17	95V
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
BW99??								245/45R17	95W
								245/40R18	
	x(2)							225/55R16	
		x(3)	x(1)					225/50R17	
							245/45R17		
								245/40R18	



	7.0Jx16 ET50	7.0Jx17 ET50	7.5Jx17 ET55	8Jx17 ET55	7.5Jx18 ET55	8Jx18 ET55	7.5Jx19 ET55		
BZ52??, BZ69??	x(2)		x					215/65R16	96H
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ70?4	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ70?6 (12)	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ70?6 (13)	x(2)							235/45R19	96H
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ71??, BZ72??	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ80?? (12)	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ80?? (13)	x(2)							235/45R19	96H
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ82?6	x(2)							235/45R19	96H
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ83?4	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ87?? BZ88??	x(2)							235/45R19	96H
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	
BZ90??, BZ95??, BZ98??, BZ99??	x(2)							235/45R19	96V
			x					215/65R16	
					x			235/55R17	
							x(1, 11)	235/50R18	

**Auflagen:**

- Allgemein - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
  - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
  - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
  - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
  - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
  - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
  - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
  - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
- 1 - Es sind zusätzlich Lenkeinschlagbegrenzer an der Vorderachse (Volvo-Teile-Nr. 30760164) zu verbauen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug bereits ab Werk mit 245mm (V70, BW????) bzw. 235 mm (XC70, BZ????) breiten Reifen ausgerüstet wurde.
  - 2 - Nur für Fahrzeuge mit 16"-Bremsanlage.
  - 3 - Felgen „Spartes“, Canicula“ und Cassini nicht für Fahrzeuge mit 17,5"-Bremsanlage.
  - 4 - Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 230 km/h.
  - 5 - Nur für Fahrzeuge mit EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*00.
  - 6 - Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*01.
  - 7 - Nur für Fahrzeuge bis EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*03.
  - 8 - Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*04.
  - 9 - Nur für Fahrzeuge mit EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*00 und ab e9\*2001/116\*0065\*04.
  - 10 - Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*01 bis e9\*2001/116\*0065\*03.
  - 11 - Nicht zur Verwendung mit Schneeketten.
  - 12 - Nur für Fahrzeuge bis EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*09.
  - 13 - Nur für Fahrzeuge ab EG-Betriebserlaubnis Nr. e9\*2001/116\*0065\*10.
  - 14 - Nur für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit 240 km/h.