



BANDEN



HOU GRIP, IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

MET VIER HANDEN DE BAAN OP

U staat er zelden bij stil, maar uw banden vormen uw enige rechtstreekse verbinding met het wegdek. De contactzone tussen uw Volvo en de rijbaan is slechts een handpalm groot. De kwaliteit van die enkele vierkante centimeters rubber beïnvloeden het weggedrag van uw wagen in hoge mate.

DE VELE FUNCTIES VAN DE BAND

- uw stabiliteit
- uw baanvastheid
- de waterafvoer
- uw grip op de baan, ook bij modder en sneeuw
- uw remafstand
- het vermogen om snel op te trekken
- een deel van de vering

Een goed onderhoud van uw banden draagt dus bij tot de veiligheid en het comfort van u en uw inzittenden. Zoiets belangrijks, dat laat u toch aan een vakman over?



WAAROM IS UW VOLVO DEALER UW BANDENSPECIALIST?

De volvo vakman is dé specialist om uw banden te vervangen. Hij kent uw wagen en uw rijstijl en kan ook correct adviseren welke banden u nodig hebt en wanneer ze aan vervanging toe zijn. Hij volgt opleidingen over het merk en beschikt over de allernieuwste meet- en montageapparatuur voor een perfecte uitbalancerings- en uitlijning, zodat uw banden steeds voor de beste wegligging en het beste comfort zorgen.

UITGEBREID AANBOD

Aarzel niet en laat versleten banden tijdig vervangen door de Volvo specialist. Hij gebruikt topmerken zoals **Michelin, Pirelli en Continental** voor bestuurders met een rijstijl die een band met de hoogste prestaties vereist.



Uw Volvo raadsman kan u bij winterse weersomstandigheden ook adviseren over het gebruik van winterbanden en winterwielen. Die hebben immers een ander profiel en hun elasticiteit is zo aangepast dat ze bij temperaturen lager dan 7° C hoge prestaties garanderen.

MONTAGE

Voor uw veiligheid is een homogene montage per as uiterst belangrijk. De Volvo specialist heeft daarvoor de juiste expertise en beschikt over het juiste gereedschap. Hij houdt dan ook rekening met alle technische vereisten op het vlak van montage en uitbalancerings- en uitlijning. Een slechte montage kan leiden tot beschadiging van de band en het wiel, wat tot ongevallen kan leiden.

EEN KWESTIE VAN PROFIEL



BANDENSPANNING

Onderspanning en bovenspanning tasten het rendement van uw banden aan. Bij te platte banden (= onderspanning) wordt de contactzone met het wegdek groter dan een handpalm. De rolweerstand stijgt, uw moter verbruikt meer brandstof en de band raakt oververhit. Overspanning leidt dan weer tot een versnelde slijtage van het midden van het loopvlak en tot een verminderd wegcontact. Gevolg? In beide gevallen een slecht kilometerrendement. Of anders gezegd: extra slijtage van de band = vaker bandenwissel = meer kosten.

U kunt zelf de bandenspanning meten of uw Volvo concessiehouder kan u daarmee helpen. Eén keer per maand.

Enkele Tips:

- meet de spanning terwijl de banden koud zijn
- verlaag de bandenspanning nooit wanneer de band warm is
- hanteer de spanning die Volvo voorschrijft (uw vakman kan dat voor u opzoeken)
- pomp steeds dezelfde spanning op beide wielen van een as
- vergeet uw reservewiel niet

Soms is het beter dat u dit overlaat aan uw vakman, bijvoorbeeld net voor u op vakantie vertrekt. Uw Volvo technicus zal de bandenspanning iets verhogen boven de standaardwaarde. Zo kunt u met uw passagiers veilig reizen in een volgeladen wagen.

DE VOLVO VAKMAN WEET RAAD

OPSLAG EN MILIEU

De Volvo verdeler heeft een afzonderlijke ruimte waarin alle banden in de meest optimale omstandigheden worden opgeslagen. Zo houden we rekening met temperatuur en vochtigheidsgraad.

Gezien Volvo het milieu hoog in zijn vaandel voert, zorgt de Volvo specialist er ook voor dat uw versleten banden volgens de gangbare normen opgehaald en gerecycleerd worden

WETTELIJKE SPECIFICATIES

Uw concessiehouder kent alle wettelijke normen inzake:

- bandenspanning
- symmetrie van beide banden op eenzelfde as
- profieldiepte (minimaal 1,6 mm)
- conformiteit (snelheids- en belastingsindex)
- AWO (afgelegde weg per omwenteling) en toleranties

HOE DIEP IS HET PROFIEL VAN UW BAND?

De lamellen van uw band mogen niet afgesleten zijn. Met 4 mm diepe groeven rijdt u veilig, met 3 mm bestaat er risico voor aquaplaning en met 2 mm komt uw veiligheid ernstig in het gedrang. 1,6 mm is het wettelijk minimum.



Stempel Volvo concessiehouder :

VOLVO

Volvo Cars Belgium